

WAKRA

Maschinen & Diamantwerkzeuge

WAKRA C123



Der robuste und baustellengerechte Kompakt-Fugenschneider ist für alle Schneidarbeiten im Straßen-, Tief- & Hochbau. Die kompakte, leichte und trotzdem robuste Bauweise erlaubt ein angenehmes und müheloses Arbeiten. Der ergonomisch gestaltete Schiebegriff, der Richtungsanzeiger sowie die Tiefenanzeige sorgen für eine präzise Ausführung der Schneidaufgaben. Der leicht demontierbare Waßertank sorgt für eine optimale Zugänglichkeit zum Motor.

The robust and suitable for construction sites compact-joint cutter for all cutting jobs in road-, civil-, and high building. The compact, light-weight, yet rugged construction allows a comfortable and effortless operation. The ergonomic push handle, the direction indicator and the depth indication ensure precise execution of cutting tasks. The easily removable water tank ensures an optimum access to the motor.

- Ultra kompakte Bauweise, wendig und leistungsstark.
- Minimaler Platzbedarf auf der Baustelle und beim Transport
- Einfachste Bedienung & übersichtliche Instrumentenanordnung
- Elektrohydraulisches Absenken und Anheben des Sägeblattes
- Elektrischer Arbeitsvorschub garantiert eine optimale und gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit mit hoher Tagesleistung
- Integrierter Waßertank für unabhängiges Arbeiten.
- Maschinenabdeckung mit aufklappbarer Motorhaube für geringere Lärmemissionen
- Feststellbremse
- Tiefenanzeige
- Waßerführung über Blattschutz
- Richtungsanzeiger
- Ultra compacte architecture, maneuverable and powerful
- Min. space requirement on the building site and while transporting
- Easy handling and clearly instrumentation
- Lowering and lifting is electro-hydraulic
- Electrical feed ensures a optimum and allover feed with high daily output
- Integrated water tank
- Machine cover with convertible bonnet for less noise emission
- Parking brake
- Depth finder
- Water circuit over blade protection
- Route indicator

Technische Daten / Technical data

Motor / motor	2-Zyl. Benzinmotor mit / petrol engine with 693ccm Vanguard Typ V-Twin OHV 16,9kW, 23PS @ 3600 upm
Trennscheibe / separated blade	1 Poly-V-Riemen / 1 Poly-V-Belt
Vorschub / feed	Elektrisch regelbar bis / electric adjustable up to +/- 10m/min
Blattdurchmesser / diameter of the blade	Ø 600mm
Schnitttiefe / cutting depth	225mm
Waßertank / water tank	Direkt oder über Wassertank / direct or over water tank
Gewicht / weight	Ca. 210kg